



CLICK FIX

ПРОЗОРИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ

CLICK FIX - Однокомпонентний клей на основі синтетичних каучуків в органічних розчинниках. Універсальний продукт з широким спектром застосування, який утворює еластичний безкольоровий шов. Клей призначений для різних монтажних і оздоблювальних робіт в будівництві.

ВЛАСТИВОСТІ

- Швидке і дуже сильне початкове схоплювання
- Безкольоровий і прозорий шов
- Висока адгезія до більшості пористих і непористих матеріалів
- Утворює постійний еластичний шов
- Дозволяє проводити роботи при мінусових температурах
- Вологостійкий
- Стійкий до перепадів температур

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Швидке і надійне приклеювання широкої гами будівельних матеріалів до більшості типових поверхонь, таких як: камінь, бетон, штукатурка, деревно-стружкові плити, деревина, гіпсокартон, цегла.
- Приклеювання рейок, панелей, наличників і дощок з жорсткого ПВХ і деревини.
- Приклеювання кесонів, карнизів, розеток, плінтусів і інший ліпнини з поліуретану та гіпсу.
- Швидкий монтаж декоративних стінових панелей, керамічної плитки, пластика, гуми, металевих матеріалів, термо- і звукоізоляційних панелей, мінеральної та скляної вати, кабельних каналів і електрофурнітури.
- Використовується в більшості фінішних і реконструкційних робіт.



ВИКОРИСТАННЯ

- Температура застосування від + 5 °C до + 30 °C.
- Поверхні повинні бути сухими, чистими, знежиреними, без залишків лакофарбового покриття.
- Клей має гарну адгезію до непористих поверхонь без застосування праймера. Пористі поверхні рекомендується попередньо обробити праймером.
- Нанесіть достатню кількість клею у вигляді точок або ліній.
- З'єднайте елементи, встановіть їх в потрібне положення, а потім притисніть. Для більш швидкого склеювання з'єднайте елементи разом, а потім відразу роз'єднайте, дайте клею просохнути протягом 3-5 хвилин і остаточно з'єднайте поверхні, сильно притиснувши одну до іншої.
- Протягом 2-3 хвилин можлива невелика корекція положення деталей без їх роз'єднання.
- Можливо буде потрібна механічна фіксація елементів, що склеюються, протягом 24 годин.
- Надлишки свіжого клею можна видалити ацетоном або екстрактивним бензином. Отверділий клей можна видалити тільки механічно.



ОБМЕЖЕННЯ

- Зберігання при температурі вище + 35 °С може значно скоротити термін придатності.
- Рекомендується провести попередні випробування адгезії перед склеюванням.
- Уникати контакту шва з водою до повного затвердіння клею.
- Не підходить для склеювання пінополістиролу та інших поверхонь, чутливих до органічних розчинників.

ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Продукт можна зберігати до 18 місяців від дати виробництва в оригінальній непошкодженій упаковці в сухому місці, захищеному від морозу і перегріву, при температурі від +0 °С до +25 °С.

БЕЗПЕКА І УТИЛІЗАЦІЯ

Зберігати в недоступному для дітей місці! Під час робіт використовувати захисні засоби: рукавички і окуляри. Зберігати щільно закритим, коли не використовується. Детальну інформацію можна знайти в Паспорті Безпеки Продукту (MSDS) від виробника. Вказівки щодо утилізації: залишки продукту і порожні картриджі повинні бути утилізовані відповідно до чинних місцевих нормативних документів.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неотверділий	
Основа	: Синтетичні каучуки
Колір	: Прозорий
Щільність	: 0,89 ± 0.05 г/мл
Час роботи	: 10-15 хв. (при 23°C і 50% R.H)
Консистенція	: Тиксотропна
Витрата	: приблизно 150-300 г/м ²
Сухий залишок	: 61 ± 3 %
Час повного затвердіння	: 72 г
Температура застосування	: від +5°C до +30°C
Горючість	: +

Отверділий	
Термостійкість	: від -20°C до +60°C
Горючість після затвердіння	: -

* Усі наведені дані засновані на лабораторних випробуваннях відповідно до внутрішніх стандартів виробника і сильно залежать від умов затвердіння продукту (температури упаковки, довкілля, поверхонь, якості використовуваного обладнання і від кваліфікації особи, яка застосовує продукт).



УПАКОВКА

Артикул, колір	Об'єм	Упаковка, шт
CLICK FIX (Картридж) (прозорий)	280 мл	12

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснення будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Те ж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.