



STRONG CLEAR

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ НА ОСНОВІ ВОДНОЇ ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВИХ СМОЛ

STRONG CLEAR - готовий до застосування клей на основі акрилової дисперсії та без вмісту розчинників, що володіє високою міцністю склеювання та утворює прозорий шов



ВЛАСТИВОСТІ

- На основі акрилової дисперсії
- Не містить розчинників
- Слабкий запах
- Відмінне зчеплення із шорсткими поверхнями
- Після затвердіння утворює еластичний, стійкий до пилу, прозорий шов
- Для внутрішнього застосування
- Вологостійкий
- Після повного висихання, **STRONG CLEAR** може бути пофарбований дисперсійною фарбою
- Відмінна адгезія до більшості будівельних поверхонь: дерево, МДФ, ДСП, пінополістирол, бетон, цегляна кладка, мінеральна штукатурка, кераміка, камінь, гіпсокартон, метал, пластмаса, поліуретанова піна, скляна та мінеральна вата тощо

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Спеціальний клей для стельових оздоблювальних панелей та пінополістирольних плит
- Приклеювання дерев'яних оздоблювальних елементів, дерев'яних та гіпсових панелей, гіпсових прикрас
- Приклеювання плінтусів, керамічної плитки, пластикових коробів
- Приклеювання тепло- і звукоізоляційних матеріалів

ВИКОРИСТАННЯ

- **Підготовка поверхні:** поверхні мають бути сухими, чистими, без пилу та жиру. Одна з поверхонь має бути пористою для досягнення максимальної міцності та прискорення затвердіння.
- **Застосування:** обріжте верх виступу картуша та накрутіть зрізаний під відповідним кутом носик. Картуш із прикріпленим носиком вставте в пістолет для картушів. Клей нанесіть точками або смужками на основу або матеріал, що приклеюється. Монтований матеріал насунути та притиснути. При вертикальній приклеюванні насувати зверху донизу. У разі неправильної клейки, матеріал не відклеювати, а скоригувати його положення шляхом пересування. Притиснуті матеріали зафіксуйте у потрібному положенні. Клей повинен бути захищений від впливу вологи або дощу, доки повністю не затвердіє. Температура застосування від +5°C до +35 °C.
- **Очищення:** надлишки свіжого клею можна очистити водою. Клей, що затвердів, видаляється механічно.
- **Особиста безпека:** під час використання рекомендується одягати захисні рукавички.



ОБМЕЖЕННЯ

- У зв'язку з різноманіттям матеріалів, що використовуються при оздоблювальних роботах рекомендується провести попередні випробування адгезії клею до поверхні, перед застосуванням
- Не підходить для місць, які піддаються постійному впливу води
- Принаймні, одна поверхня має бути поглинаючою
- Доки клей повністю не затвердів, уникайте контакту з водою
- Не використовуйте для поліетилену (PE), поліпропілену (PP), тефлону та бітумних поверхонь

ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при зберіганні в оригінальній заводській упаковці в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C.

БЕЗПЕКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ

За наявними у нас відомостями, ця речовина не представляє особливого ризику при умові виконання загальних правил промислової гігієни. P102 Тримати в місці, недоступному для дітей. P501 Здати вміст/тару у службу збирання небезпечних або спеціальних відходів, відповідно до місцевих, регіональних, державних та/або міжнародних нормативів.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Модифікована акрилова дисперсія
Колір	Молочно-білий, після висихання прозорий
Температура застосування	Від +5°C до +35°C
Густина	1.0 ± 0.05 г/см ³ (ASTM D 1875)
Витрата	200-300 гр/м ²
Вміст ЛОС	0
Час відкритої витримки	20-30 хв. При +23°C.
Час висихання	24 години
Час максимального набору міцності	72 години
Інтервал робочих температур після затвердження	Від -20°C до +60°C

*Технічна інформація та інструкція із застосування наведені для температури +23°C ±2°C та вологості 60%. За нижчої температури і вищої вологості висихання триває довше.



УПАКОВКА

Назва	Об'єм	Упаковка шт.
STRONG CLEAR	280 мл	12шт

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснень будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Теж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.