



# SUPER GLUE

## СУПЕРКЛЕЙ

**SUPER GLUE** - однокомпонентний швидко висихаючий ціаноакрилатний клей багатоцільового використання. Характеризується швидкою дією та утворює міцне з'єднання між широким спектром поширених матеріалів.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Швидке затвердіння. Полімеризується під впливом абсорбованої вологи протягом 3-5 секунд після нанесення
- Простий, надійний та ефективний у використанні
- Не знебарвлює мінеральні основи (може застосовуватися для склеювання каменю)
- Має помірний запах, не горить



### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Швидке склеювання матеріалів вироблених з пластику, гуми, металу, дерева, кераміки, шкіри, тканини, картону і паперу
- Моделювання, ювелірна справа, виготовлення декорацій, автомастерні
- З'єднання гумових профілів у алюмінієвих та ПВХ вікнах

### ВИКОРИСТАННЯ

- **Підготовка поверхні:** поверхні повинні бути чистими, сухими, без пилу та жиру. Застосування: зніміть захисний ковпачок та проколіть носик булавкою або обріжте верх виступу носика. Нанесіть мінімальну кількість клею на одну з поверхонь, які потрібно склеювати. Негайно з'єднайте деталі та утримуйте їх принаймні 1 хвилину. Для досягнення найкращих результатів, склеювання слід проводити при кімнатній температурі (15-30°C) та відносній вологості не менше 30%.
- **Очищення:** для оптимального терміну служби відкритого клею, протріть кінчик носика серветкою, щоб видалити надлишки клею, та одіньте захисний ковпачок. Зберігайте упаковку у вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Надлишок незастиглого клею можна очистити розчинником. Затверділий клей можна видалити лише механічним способом.
- **Особиста безпека:** запобігати потраплянню клею на шкіру та в очі. Може призвести до серйозних травм. Під час використання рекомендується одягати захисні рукавички.



## ОБМЕЖЕННЯ

- Не використовуйте на запилених, брудних або вологих поверхнях
- Не підходить для склеювання поліпропілену, поліетилену, PTFE, силіконової гуми, дуже м'якої шкіри або поролону

## ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при зберіганні в оригінальній заводській упаковці в сухому місці при температурі від +5°C до +25°C.

## БЕЗПЕКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Містить ціаноакрилат. Небезпечно! Склеювання шкіри та очей за кілька секунд. Зберігати в недоступному для дітей місці. H319 Викликає серйозне подразнення очей. H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів. P102 Тримати в недоступному для дітей місці. P261 Уникати вдихання газу, туману, пари. P280 Користуватися засобами захисту очей, засобами захисту обличчя, захисними рукавичками. P302+P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води. P304+P340 При отруєнні парами: винести постраждалого на свіже повітря та забезпечити йому повний спокій у зручному для дихання положенні. P305+P351+P338 У разі потрапляння в очі: протягом декількох хвилин обережно промити очі водою. За наявності контактних лінз, наскільки можна, зняти їх. Продовжити промивати очі. P312 Звернутися до лікаря, у ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР у разі поганого самопочуття. P403+P233 Зберігати у добре вентильованому місці. Тримати кришку контейнера щільно закритою. P501 Здати вміст/контейнер у службу збирання небезпечних або спеціальних відходів, відповідно до місцевих, регіональних, державних та/або міжнародних нормативів.

## ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Основа** Етилціаноакрилат

**Зовнішній вигляд** Рідина

**Колір** Прозорий

**Густина** 1,05±0,01 г/см<sup>3</sup>

**Температура застосування** Від +5°C до +30°C

**Температура спалаху** >81 °C

**В'язкість** 2-4 сПз

\*Технічна інформація та інструкція із застосування наведені для температури +23°C ±2°C та вологості 50%. За нижчої температури і вищої вологості висихання триває довше.



## УПАКОВКА

Назва	Вага гр.	Упаковка шт.
<b>SUPER GLUE</b>	<b>25</b>	<b>500/50</b>

## ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснень будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Теж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.